

## КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

### ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Світлорегулятори прохідні прихованого типу з підсвічуванням SE-60038F (білий) і SE-60038F-C (кремовий) призначені для комутації електричних мереж.

### ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання рівня освітленості
- Електронна схема на симісторах
- Вмикання/вимикання одним натисканням
- Функція запам'ятовування рівня освітленості
- Функція перемикавання на два напрями – можливість управління одним освітлювальним приладом з декількох точок
- Підсвічування клавіші для зручності використання у темному приміщенні

### ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Монтаж і встановлення цих виробів повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці.
- Комутаційні з'єднання мають бути виконані згідно зі схемою підключення, нанесеною на зворотному боці виробу.
- Щоб уникнути пошкодження виробу, не допускайте його перевантаження. Величина максимально допустимого струму навантаження вказана на його зворотному боці.
- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у корпус виробу.

**Застереження. Використання світлорегулятора можливо лише з галогеновими лампами і лампами розжарювання. Використання з люмінесцентними та енергозберігаючими лампами заборонено!**

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Розміри, мм            | 82 × 82 |
| Максимальний струм, А  | 2,7     |
| Максимальна напруга, В | 250     |

**Примітка. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція TM SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.**